Fita de Acetato de Rayon 28

Dados Técnicos **Novembro/2008**

Descrição do Produto	Fita adesiva constituída por um dorso de acetato de rayon, recoberto com adesivo de borracha termoendurecedor, para aplicações em isolamentos de classe A.	
Características do Produto	• Não há amolecimento e escorrimento do adesivo em altas temperaturas; • Excelente resistência à maioria dos solventes e óleos; • Facilidade no corte manual.	
Propriedades	• Espessura (mm)	0,203
	• Cor	Branca
	• Adesão ao aço (N/cm)	4,40
	• Fator de corrosão eletrolítica	1,0
	• Resistência à tração (N/cm)	70
	• Alongamento (%)	10
	• Tensão Disruptiva (V)	2.500
	• Resistência à isolação (MΩ)	> 2 x 10^4
	• Classe de Temperatura (ºC)	105
	• Tempo de Cura	1 hora a 150ºC 2 horas a 135ºC 3 horas a 120ºC
Exemplos de Uso	• Isolamento, bandagem e fixação para até 750V em componentes eletrônicos em geral.	
Modo de aplicar	• Para isolamento aplicar duas camadas da fita com meia sobreposição. • Para demais aplicações favor consultar o serviço técnico da 3M.	
Garantia (Shelf Life)	A **3M do Brasil Ltda** garante este produto por 02 anos, baseado na data de fabricação, desde que armazenado em suas embalagens originais em lugar seco e ventilado (entre 10ºC e 27ºC) e com umidade relativa de até 75%.	
Referências	ABNT -NBR -NM 60454-2.	

Produtos Elétricos
3M do Brasil Ltda.
Via Anhanguera km110
CX Postal 123, Campinas SP
CEP 13001-970

3M é uma marca registrada da 3M Company.
Utilizada sob licença pelas subsidiárias e afiliadas 3M.

Centro de Relacionamento com o Cliente 3M
Linha Aberta 3M: 0800-0132333
Internet: www.3M.com/electronics
E-mail: faleconosco@mmm.com

Estes dados poderão ser alterados sem prévio aviso, a critério da 3M do Brasil Ltda.