Empalmes y Conexiones

Aerosoles Scotch®

- La gama de aerosoles Scotch® está compuesta por diferentes sprays para el aislamiento, limpieza, protección y mantenimiento eléctrico.
  Nuestros productos deberían formar parte de cualquier programa de mantenimiento, desde la acción preventiva a la reparación de daños o averías en electricidad o electrónica. Preservan así la calidad y el funcionamiento de los equipos y sus accesorios, incrementando considerablemente su vida útil.

Scotch® 1600 anticorrosión
Aerosoles de protección

Con su base de goma-asfalto, el Spary Scotch® 1600 proporciona un protección anticorrosión muy eficaz. Forma una espesa capa protectora, resistente a la abrasión, humedad, agua de mar, y contra todos los medios corrosivos. Resistente a golpes e impactos.

	Contenido (ml)
1600 Anticorrosión	400

Scotch® 1617 Spray de Zinc
Aerosoles de protección

El Spray de Zinc Scotch® 1617 es un galvanizador en frío que proporciona una protección permanente contra la corrosión y el óxido, mediante la unión con la superficie que se aplica. Excelente adhesión sobre el acero y el hierro. Es resistente a la intemperie, la radiación ultravioleta, la humedad, soluciones alcalinas y aceites minerales.
Resiste el calor hasta 500°C. Es una imprimación ideal para los metales de la construcción.

Cumple la norma DIN 50976 (contenido de zinc) y la norma DIN 53167 (protección contra la corrosión).

	Contenido (ml)
1617 Zinc	400

Scotch® 1601 Pintura aislante (transparente)

El Spray Scotch 1601 es una pintura a base de resinas alkidicas que proporciona una capa aislante transparente. La pintura solidifica en forma de una película resistente y flexible, con excelente adhesión a la mayoría de los materiales como metal, plástico, madera... Es resistente a los rayos U.V., ácidos, bases y aceites, al agua y humedad. Tiene una gran rigidez dieléctrica.

	Contenido (ml)
1601 Pintura aislante transparente	400

Scotch® 1602/1603/1604 Pintura aislante de color

Estas referencias tienen las mismas características y aplicaciones que el aerosol Scotch 1601. La integración de pigmentos de color permite su utilización particular en aplicaciones de aislamiento e identificación visual rápida. (1602: rojo. 1603: negro. 1604: gris).

Aplicaciones y características	Contenido (ml)
1602: rojo	400
1603: negro	400
1604: gris	400

Scotch® 1605 Deshumidificador

Aerosoles de mantenimiento preventivo

El Spray Scotch® 1605 penetra y desplaza la humedad. También se usa para descongelar pequeñas áreas. Forma una fina capa protectora que previene y evita que penetre la humedad. Es un producto totalmente neutro con pinturas, plásticos, gomas y tejidos.
Es efectivo en un amplio rango de temperaturas de trabajo, desde -74°C a + 175°C.

	Contenido (ml)
1605 Deshumidificador	400

Scotch® 1609 Spray de silicona

Aerosoles de mantenimiento preventivo

Es un producto de uso general para protección y lubricación en mantenimiento preventivo. Lubrica las partes móviles, sin llegar a adquirir un aspecto resinoso y puede ser utilizado en un amplio rango de temperaturas (-32°C a +177°C). Protección duradera contra la humedad y la corrosión. Es un producto neutro con pinturas, plásticos, gomas, espumas, maderas y tejidos.

	Contenido (ml)
1609 Spray de silicona	400

Scotch® 1625 Limpiador especial contactos

Aerosoles limpiadores

Arranca fácilmente la suciedad, las capas ligeras de óxido y cualquier clase de impureza de forma efectiva. Es eléctricamente neutro y totalmente libre de residuos, por lo que se recomienda su uso como aerosol de limpieza.

	Contenido (ml)
1625 Limpiador especial contactos	400

Scotch® 1626 Desengrasante limpiador

Aerosoles limpiadores

Es un limpiador disolvente, ideal para grasas, aceites, lubricantes, resinas y alquitrán. Esta libre de residuos, no es corrosivo y elimina asbestos. Importante: Es susceptible de corroer los plásticos.

	Contenido (ml)
1626 Desengrasante limpiador	400

Scotch® 1633 Antioxidante

Aerosoles limpiadores

Es un Spray multi-función. Afloja el óxido, protege contra la humedad y evita una nueva oxidación.
Puede usarse como lubricante para aflojar tuercas y tornillos, y tiene una alta capacidad de penetración.

	Contenido (ml)
1633 Antioxidante	400