Tubo termorretráctil HSR de 3M™

Protección y aislamiento a su medida

- *Alta fiabilidad*
- *Productividad*
- *Cómodo y fácil de usar*

3M *Innovación*

Tubo termorretráctil en display HSR

Descripción

El tubo termorretráctil en display HSR se ha desarrollado para cubrir un amplio espectro de aplicaciones dentro de la industria eléctrica, como por ejemplo: aislamiento e identificación de hilos y cables de baja tensión, protección contra la abrasión de tubos y tuberías, etc.
Este tubo termorretráctil de pared fina está fabricado con poliolefina reticulada y tiene una relación de contracción de 2:1.
El producto se suministra en un dispensador diseñado para un almacenamiento fácil y limpio permitiendo un uso eficiente y sin desperdicios.
Este material está disponible en negro y en colores: azul, rojo, amarillo, marrón, blanco y amarillo-verde. (Las medidas en 1.2, 1.6 y 2.4 mm no están disponibles en amarillo-verde)

Fiabilidad

El tubo termorretráctil de 3M proporciona la fiabilidad esperada por los clientes más exigentes. La experiencia de 3M en la tecnología termorretráctil junto con las normas de calidad y procesos empleados en nuestra planta, certificada ISO 9002, para su fabricación, garantizan la fiabilidad del producto en cada instalación.

Productividad

El beneficio de usar la longitud correcta de tubo con el mínimo de desperdicio es posible gracias al dispensador incorporado en cada display, que permite un uso fácil y eficiente, al tiempo que proporciona una excelente protección contra la contaminación de polvo, aceite o grasa.

Simplicidad

La caja y el sistema dispensador proporcionan un almacenamiento fácil y el manejo del tubo termorretráctil en cualquier condición de trabajo.
También existe la posibilidad de colocar hasta 5 dispensadores en un expositor que se puede fijar fácilmente a la pared.

Fácil de extraer del dispensador y de cortar la medida deseada.

Los displays pueden colocarse también en un expositor, hasta un máximo de 5 medidas diferentes.

Un trabajo de calidad con los tubos HSR.

El expositor puede fijarse fácilmente a la pared.

Fácil de almacenar. Protege del polvo o la grasa.

Características Técnicas Principales

Relación de Contracción	2:1
Temperatura de Contracción	> 120°C
Temperatura de Trabajo	–55°C a +135°C
Ruptura dieléctrica	25 kV/mm
Resistencia a la llama	autoextinguible

Referencia	Diámetro antes de contraer	Diámetro después de contraer	Espesor de pared después de contraer	Metros por rollo
	mm	mm	mm	m
HSR 1.2	1.2	0.6	0.4	12
HSR 1.6	1.6	0.8	0.4	12
HSR 2.4	2.4	1.2	0.5	11
HSR 3.2	3.2	1.6	0.5	11
HSR 4.8	4.8	2.4	0.5	10
HSR 6.4	6.4	3.2	0.6	9
HSR 9.5	9.5	4.8	0.6	7
HSR 12.7	12.7	6.4	0.6	6
HSR 19.0	19.0	9.5	0.8	5
HSR 25.4	25.4	12.7	0.9	3,5

3M España, S.A
Dpto.- de Productos Eléctricos
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
Tel: 91.321.60.00
Fax: 91.321.62.04