División Hospitalaria

Cinta Médica
Micropore™ Piel con liner

18/11/2010

Ficha Técnica

Descripción

Cinta médica microporosa hipoalergénica de color piel con liner

Características y Beneficios

- El respaldo de papel o liner, facilita la esterilización del producto usando métodos a baja temperatura, como los procesos con Oxido de Etileno
- Cuando se esteriliza el producto permite su uso en ambientes estériles como salas de cirugía
- Por ser microporoso permite el funcionamiento normal de la piel. Permite que la humedad se evapore y el intercambio gaseoso de la piel
- Evita la maceración y el compromiso de la integridad de la piel. No es oclusivo.
- La cinta es hipoalergénica y libre de látex. Es suave con la piel y reduce la posibilidad de irritación de la misma
- Su adhesivo acrílico es sensible a la presión, su nivel de adherencia aumenta en el tiempo.
- Mantiene su adherencia aún en ambientes húmedos y/o aplicaciones prolongadas (>72 horas)
- Buena adaptabilidad a sitios anatómicos complejos
- Baja transferencia del adhesivo a la piel en el momento de su remoción, lo que hace más fácil y rápida la limpieza del paciente
- Cinta de color piel, mejora la apariencia estética en áreas anatómicas visibles como rostro, cuello y manos

Composición:

- Respaldo: Fibras de rayón no tejido
- Adhesivo: Acrílico. Hipoalergénico y sensible a la presión
- Liner: Papel polikraft, recubierto con silicona en uno de los lados

Usos y aplicaciones

La cinta médica Micropore™ color piel con liner está especialmente diseñada para facilitar el uso de una cinta estéril sobre la herida quirúrgica

Instrucciones de uso

- Elija el ancho de producto adecuado según su necesidad
- Corte el largo de cinta requerido y envíe a la central de esterilización para su proceso
- Después de esterilizar, realice un manejo adecuado conservando la esterilidad del producto
- Corte el vello si es necesario
- Aplique la cinta siempre sobre la piel limpia y seca
- Aplique la cinta sin tensión y alise toda la superficie del soporte con presión firme para maximizar la adhesión
- Evite tocar el adhesivo de la cinta

Para remover la cinta:

- Remueva la cinta plegada sobre sí misma, 180° en forma lenta y en la dirección del crecimiento del pelo corporal, sujetando la piel en el punto de remoción para evitar el traumatismo sobre ella
- Inicie la remoción de la cinta con un trozo pequeño de cinta aplicada en una de las esquinas de la cinta adherida
- La remoción puede ser facilitada haciendo uso de un removedor de adhesivo de uso médico o una loción humectante aplicada en el punto de remoción de la cinta

Precauciones y advertencias

- No esterilice el rollo completo, ya que se dificulta la penetración del agente esterilizante a las vueltas internas del rollo
- No aplique la cinta con tensión, esto podría generar traumas sobre la piel tales como desprendimiento epidérmico
- Para esterilizar la cinta utilice un proceso de esterilización a baja temperatura únicamente. No use un proceso de esterilización basado en Peróxido de Hidrogeno debido al contenido de celulosa del producto

Almacenamiento y vida útil

Condiciones de almacenamiento:

Almacene el producto en condiciones normales de temperatura y humedad relativa, 15 – 30 °C y 40 – 60%Hr. En el caso del producto esterilizado almacene según los protocolos de su institución

Vida útil del producto:

La cinta médica tiene 5 años de vida útil años a partir de la fecha de fabricación. En el caso del producto esterilizado el tiempo de vigencia del producto estéril depende de los protocolos de su institución

Disposición final

Disponga el producto después de su uso según el protocolo de la institución para el desecho de materiales de curación, (bolsa roja).

Presentación

Stocknumber	Referencia	Rollos / Caja	Cajas/ Corrug	Registro INVIMA	Clase Riesgo
LH000007682	Micropore™ Liner Caja Surtida 8 Rollos x 12mm (1/2"), 4 x 24 mm (1"), 2 x 48mm (2") x 5m	14	10	INVIMA 2007DM-0001079	I
LH000008177	Micropore™ Liner x 24mm (1") x 5m	12	10	INVIMA 2007DM-0001079	I
LH000008086	Micropore™ Liner x 48 mm (2") x 5m	6	10	INVIMA 2007DM-0001079	I

Notas:	Datos Técnicos:	Todas las propiedades físicas y recomendaciones están basadas en pruebas que se consideran representativas, sin embargo, no implican garantía alguna.
	Uso del producto:	El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método de aplicación.3M DESCONOCE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA O AJUSTES PARA PROPÓSITOS PARTICULARES
	Indemnizaciones:	Este producto ha sido probado en cuanto a defectos. 3M se compromete únicamente a reemplazar la cantidad de producto que se comprueba defectuoso ó la devolución del dinero a precio de compra.
	Límite de la responsabilidad:	3M no se hace responsable por daños directos, indirectos o incidentales o consecuentes derivados del uso indebido, negligencia, estricta responsabilidad o cualquier otra teoría legal. Las anteriores responsabilidades no podrán ser cambiadas excepto mediante un acuerdo escrito, firmado por alguna persona de 3M

3M Bogotá
Avenida El Dorado No. 75-93; PBX: (571) 4161666/1655; Fax: (571) 4161677

3M Barranquilla
Calle 77B No. 57 – 141 Oficina 606, Centro Empresarial las Américas; PBX: (575) 3536888; Fax: (575) 3536803

3M Medellín
Calle 5ª No. 39-194, Edificio Torre Concasa; PBX (574) 3118282; Fax: (574) 3116292

3M Cali
Carrera 100 No. 16 – 20 Piso 7, Edificio Avenida 100; PBX: (572) 3161414; Fax: (572) 3322330

Nit: **860.002.693-3**
Consulte más información en Nuestro Web Site: www.3m.com.co
Contáctenos
email: 3mcontacto@mmm.com
Servicio al cliente: 4108555 en Bogotá
01-8000-113636 Resto del País