3M Tapes & Lijmen

Efficiënt, Onderhoudsvrij en mobiel lijm verspuiten

- Mobiel
- Onderhoudsvrij en altijd spuitklaar
- Snel en makkelijk te gebruiken
- Efficiënt lijm verspuiten

3M spuitlijmtanks; Efficiënt, onderhoudsvrij en mobiel lijm verspuiten

De 3M spuitlijmtanks zijn zeer gemakkelijk in gebruik. Het aansluiten van het spuitpistool en de slang gaat snel en dan kunt u direct lijm verspuiten. Er is geen luchtcompressor bij nodig. De lijm is nauwkeurig te verspuiten zonder overspray en dus zonder onnodig verlies aan materiaal. Het hoge gehalte aan vaste stoffen geeft snel een goede dekking, waardoor er minder materiaal nodig is en de productiviteit wordt verhoogd. Het systeem is onderhoudsvrij omdat het reinigen van het spuitpistool na gebruik niet nodig is.
De inhoud van de tank kan volledig gebruikt worden door de taps toelopende onderkant. Er is dus geen verspilling van materiaal en de lijmtank kunt u, na het doorslaan van de verzegeling, via het gewone afval afvoeren. De lijmtank is gemakkelijk te verplaatsen en daardoor ideaal te gebruiken op lokatie of op plekken waar geen persluchtaansluiting aanwezig is.
3M heeft diverse soorten spuitlijmtanks in het assortiment, zodat u het type lijm op uw specifieke toepassing en persoonlijke wensen kunt afstemmen. De lijmen zijn te gebruiken op veel verschillende ondergronden zoals hout, metaal, kunststof, rubber, schuim, texiel, karton en papier.

Type	Kenmerken	Toepassingen / ondergronden
Holdfast 70	Extreem veelzijdig, hoge aanvangshechting, spuitpatroon niet terug te zien op materialen, breed spuitpatroon zonder spuitnevel, lijmt polystyreen zonder het aan te tasten	Te gebruiken op veel ondergronden waaronder polystyreen
Foam Fast 74	Erg hoge aanvangshechting, snelle treksterkte op schuim, zachte egale lijmnaad	Verbindt flexibel schuim (urethaan en latex) met elkaar of met hout, metaal of kunststof
Hi-Temp polystyrene foam insulation 78HT	Bestand tegen hoge temperaturen, lange open tijd, zowel enkelzijdig als dubbelzijdig gebruik	Polystyreen en verschillende dakbedekkingsmaterialen
High Strength 94ET	Lange open tijd, geen spuitnevel, spuitpatroon niet terug te zien op materialen	Metaal, laminaat en enkele rubbers
Super 77	Hoge aanvangshechting, hoge dekking, spuitpatroon niet terug te zien op materialen, snelle verlijming, naast transparant ook verkrijgbaar in rood en blauw	Verlijmen van folie, tapijt, papier, karton, lichtgewicht schuim, vilt en geweven stof op gelakt of ongelakte metalen, hout of houtvezelplaat
Hi-Strength Postforming 94CA	Ideaal voor het verlijmen van rondingen, geen spuitnevel, hoog percentage vaste stoffen geeft goede snelle dekking	Hout, spaanplaat, metaal, verschillende kunststoffen, tapijt en vele laminaten

Afhankelijk van de toepassing en de frequentie kunt u een keuze maken uit verschillende spuitlijmsystemen.

Type		Inhoud	Toepassing / kenmerken
Spuitbussen		500 ml	Klein oppervlak, lijm en dispenser in één, mobiel, onderhoudsvrij
Spuitlijmtanks		13 - 18 liter	Medium / groot oppervlak, gemak, mobiel, onderhoudsvrij, lage investering
Watergedragen spuitlijmen vat / drum		20 - 200 liter	Medium / groot oppervlak, watergedragen, serie productie
Spuitlijmen op oplosmiddelbasis vat / drum		5 - 200 liter	Medium / groot oppervlak, serie productie, hoge productiesnelheid

Wij helpen u graag bij het maken van een keuze door persoonlijk advies te geven op het gebied van spuitlijmen of een van de vele andere 3M lijmen of tapes.

3M Nederland B.V.
Industriële Tapes en Lijmen
Postbus 193
2300 AD Leiden
Tel: 071/54 50 187
Fax: 071/54 50 670
E-mail: 3Mbonding.nl@mmm.com
Internet: www.3M.nl/lijmen

3M België N.V.
Industriële Tapes en Lijmen
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Tel: 02/722 53 06
Fax: 02/722 50 37
E-mail: 3Mbonding.be@mmm.com
Internet:www.3M.be/Bonding

MS-0005-2170-1